

OUTDOORSPÜLE UND ARMATUR

VI-SAL-L / VI-SAL-K/W

MONTAGEANLEITUNG - V01



INHALTSVERZEICHNIS

	BEVOR ES LOSGEHT	S. 2
1	AUSSPARUNG ARBEITSPLATTE	S. 3
2	EINSATZ DES SIPHONS	S. 3
3	ANSCHLÜSSE	S. 4
4	EINLASSEN IN DIE ARBEITSPLATTE	S. 4
	ALLGEMEINE HINWEISE	S. 5

BEVOR ES LOSGEHT

WICHTIGE HINWEISE

Unsere Produkte werden mit Sorgfalt von Hand verpackt. Falls bei deiner Lieferung etwas fehlend oder beschädigt sein sollte, gib uns bitte Bescheid. Wir lösen das.



www.vivandio.com/service

LIEFERUMFANG

- Spülbecken
- Armatur
- Ablaufventile, Sieb und Dichtungsringe
- Überlaufventil und Schlauch
- Abwasserschlauch, Abwasserverteiler, Dichtungsringe

WERKZEUGE UND HILFSMITTEL

- Hilfsmittel zum Abdichten (ggf. Silikon oder selbstklebendes Dichtungsband)

1 AUSSPARUNG ARBEITSPLATTE

Lasse von deinem Arbeitsplattenlieferant eine Aussparung in der Arbeitsplatte entsprechend dem Factsheet an der gewünschten Position der Spüle ausführen.

- Maße Aussparung für die Spüle: 394 x 284 mm

2 EINSATZ DES ABLAUFS

2.1 TEILE

Der Ablauf besteht aus fünf Teilen:

- Siebeinsatz
- oberes Ablaufventil (Edelstahl)
- 2x Gummidichtung
- unteres Ablaufventil (grau)

2.2

Das untere Ablaufventil (grau) nehmen und den größeren Gummi einsetzen. Das Ventil nun von unten an das Ablaufloch der Spüle halten.

2.3

Von oben wird nun das obere Ablaufventil (Edelstahl) in das Loch des Auslaufs gesetzt. Du kannst hier optional den zweiten Dichtungsring verwenden. Wird der Dichtungsring genutzt, dann wird er zwischen das obere Ablaufventil und die Spüle gelegt.

2.4

Nun die Schraube festziehen, die die beiden Ablaufventile verbindet.

2.5

Von oben kann nun das Sieb eingesetzt werden. Durch Drücken wird es verschlossen und durch Ziehen wieder geöffnet.

3 ANSCHLÜSSE

3.1 ANSCHLUSS DES ABFLUSSES

Die blauen Dichtungen gehören auf die Schraubverschlüsse am Abflussverteiler. Dieser wird nun von unten an das graue Ablaufventil geschraubt (mit einem der beiden Dichtungsringe).

3.2 ANSCHLUSS DES ÜBERLAUFS

Das Überlaufventil mit der viereckigen Öffnung wird von hinten an den Überlauf der Spüle geschraubt und dann mittels des dünneren Schlauchs mit dem Abwasserverteiler verbunden.

3.3 ANSCHLUSS AN ABWASSER

Der größere Ablaufschlauch wird nun mit dem zweiten blauen Dichtungsring an den Abwasserverteiler geschraubt und das dickere Ende mit dem Abfluss verbunden.

4 EINLASSEN IN DIE ARBEITSPLATTE

Nun ist die Spüle fertig montiert und kann in die Arbeitsplatte eingelassen werden.

4.1

Die Spüle dafür auf den Kopf legen und auf den unteren überstehenden Rand entsprechendes Fixierungsmaterial auftragen.
z.B. der Arbeitsplatte entsprechend geeignetes Silikon oder selbstklebendes Dichtungsband

4.2

Positioniere nun die Spüle in der Aussparung der Arbeitsplatte, entferne evtl. herausquellendes Silikon und lasse die Fixierung aushärten.

4.3

Anschließend kann die Armatur eingesetzt werden. Dazu die unterste Befestigung abschrauben, Dann die Armatur von oben durch das Loch im Spülenrahmen einsetzen und von unten unter der Arbeitsplatte die Befestigung festziehen.

Nun kann die Armatur bereits an die Wasserzufuhr angeschlossen werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

PFLEGEHINWEISE

Bitte beachte die gängigen Pflegeanweisungen für Edelstahl.

FEEDBACK

Egal ob Lob, Kritik, Fragen oder Anregungen - wir helfen dir gerne und freuen uns auf deine Rückmeldung.



<https://vivandio.com/kontakt/>

Wir wünschen viel Freude mit deinem neuen vivandio Produkt!